

## Светильник светодиодный серии «АРМСТРОНГ»



блок питания для  
светильника 45 и 54 Вт



блок питания для  
светильника 36 Вт

- Глянцевая полимерная покраска
- Гарантия 2 года
- Комфортная цветовая температура - 5500-6000K
- Жесткий корпус, толщина 0,8 мм
- Три варианта крепления: встраиваемый, накладной, подвесной
- Узкая лицевая рамка корпуса (не видна при встраиваемом монтаже)
- Для крепления к корпусу драйвер комплектуется магнитами
- Рассеиватель опал или призма
- Возможен постгарантийный ремонт без демонтажа светильника - замена линеек на пластиковых заклепках
- Широкий диапазон рабочего напряжения

Светодиоды SMD2835



Sanan Optoelectronics Co.,Ltd

Мощность, Вт	36	45	54
Рабочее напряжение, В	185-265	90-260	90-260
Световой поток, Лм	3420	4275	5130
Угол рассеивания, град	120	120	120
Степень защиты	IP40	IP40	IP40
Габаритный размер, мм	595x595x40	595x595x40	595x595x40
Корпус	металл	металл	металл
Рассеиватель	призма опал	призма опал	призма опал
Цветовая температура, К	4000-4500 5500-6000	4000-4500 5500-6000	4000-4500 5500-6000
Коэффициент мощности, cos $\phi$	0,90	0,98	0,98
Коэффициент пульсаций	<1%	<0,1%	<0,1%
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80
Срок службы, час	не менее 50000	не менее 50000	не менее 50000