

Светодиодная панель ультратонкая серии «ПРЕМИУМ»36, 48, 72 Ватт



панель 36 и 45 Вт



панель 72 Вт

Современный ультратонкий светодиодный
светильник идеально подходит для освещения:

- офисных помещений
- торговых площадей
- медицинских учреждений
- дошкольных и школьных учреждений

мощность, Вт	36*	48*	72**
рабочее напряжение, В	90-260	90-260	90-260
световой поток, лм	3100	4100	6120
угол рассеивания, град	120	120	120
степень защиты	IP40	IP40	IP40
габаритный размер, мм	595x595x12	595x595x12	595x595x12
корпус	алюминий	алюминий	алюминий
цвет	хром	хром	хром
рассеиватель	матовый пластик	матовый пластик	матовый пластик
цветовая температура, К		3000-3500К	
холодный белый	5500-6000К	5500-6000К	5500-6000К
коэффициент мощности, cosφ	>0,98	>0,98	>0,98
коэффициент пульсаций	<0,1%	<0,1%	<0,1%
индекс цветопередачи	>80	>80	>80
срок службы, час	не менее 50000	не менее 50000	не менее 50000

*один драйвер питания в комплекте

**два драйвера питания в комплекте

Ультратонкие светодиодные панели мощностью 72 Ватта имеют в комплекте два драйвера электропитания.
Есть возможность использования в двух режимах работы: экономичный 36 Ватт и режим полного освещения 72 Ватта.
Равномерное распределение светового потока - идеальный вариант для освещения торговых площадей.