СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ
DEKO labs™

ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильник светодиодный для сферы ЖКХ предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 220 Вольт, 50Гц.

Светодиодные светильники ЖКХ предназначены для общего освещения объектов ЖКХ: подъездов, коридоров, холлов, вестибюлей, лестничных площадок в жилых домах, школах, поликлиниках и в других жилых и нежилых помещениях.
Светильники обеспечивают значительное энергосбережение: потребление энергии до 10 раз меньше, по сравнению с аналогичными люминесцентными светильниками.
Установленные на объекте светодиодные светильники ЖКХ не требуют дополнительного технического обслуживания (замены ламп и др.). Надежность электронных компонентов позволяет использовать светильники светодиодные на объектах без обслуживания в течении всего срока

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильники изготовлены в соответствии с ТР ТС 020\2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», и соответствует требованиям данных технических регламентов.
- Установка светильников производится только при отключенном электропитании.
- Не реже одного раза в год, необходимо производить осмотр электрического соединения и целостности токопроводящих контактов.
- Запрещается производить техническое обслуживание светильников, находящихся под напряжением.
- Запрещается использование светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Светильники не предназначены для работы с диммирующими устройствами.

Сделано в КНР Гарантия 2 года

отметка о продаже «_____»_____20__ г. штамп продавца

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

-Транспортировка светильников допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение светильников от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги
-Упакованные светильники следует хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха -40 до +50С° и относительной влажности воздуха не более 95%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы светильников не менее 50000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.
- Гарантийный срок эксплуатации светильника: 2 года, со дня продажи.
- По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически не опасные отходы). в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года №511.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, В	220	220
Номинальная рабочая частота сети, Гц	50	50
Потребляемая мощность, Вт	10	6
Применяемые светодиоды	SANAN	SANAN
Светоотдача, Лм/Вт	90	90
Общий световой поток, Лм	900	540
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	0,96	0,96
Цветовая температура, К	6000-6500	6000-6500
Габаритные размеры, высота, диаметр, мм	65x190	50x155
Масса, кг	0,6	0,6
Температура эксплуатации, С°	от -40 до +50	от -40 до +50
Степень защиты, IP	IP67	IP67
Класс защиты от поражения эл. током	1	1
Рассеиватель пластик	кристалл	кристалл
Материал корпуса	пластик ударопрочный (белый)	

6 Ватт

С датчиком звука

Номинальное рабочее напряжение, В	220
Номинальная рабочая частота сети, Гц	50
Применяемые светодиоды	SANAN
Потребляемая мощность, Вт	10
Светоотдача, Лм/Вт	90
Общий световой поток, Лм	900
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	0,96
Количество светодиодов, шт	76 (на радиаторе)
Цветовая температура, К	6000-6500
Габаритные размеры, высота, диаметр, мм	65x190
Масса, кг	0,6
Температура эксплуатации, С°	от -40 до +50
Степень защиты, IP	IP67
Класс защиты от поражения эл. током	1
Рассеиватель пластик	кристалл
Материал корпуса	пластик ударопрочный (белый)
Порог срабатывания, Дб	54
Время удержания, мин	1

10 Ватт

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ
DEKO labs™

ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильник светодиодный для сферы ЖКХ предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 220 Вольт, 50Гц.

Светодиодные светильники ЖКХ предназначены для общего освещения объектов ЖКХ: подъездов, коридоров, холлов, вестибюлей, лестничных площадок в жилых домах, школах, поликлиниках и в других жилых и нежилых помещениях.
Светильники обеспечивают значительное энергосбережение: потребление энергии до 10 раз меньше, по сравнению с аналогичными люминесцентными светильниками.
Установленные на объекте светодиодные светильники ЖКХ не требуют дополнительного технического обслуживания (замены ламп и др.). Надежность электронных компонентов позволяет использовать светильники светодиодные на объектах без обслуживания в течении всего срока

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильники изготовлены в соответствии с ТР ТС 020\2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», и соответствует требованиям данных технических регламентов.
- Установка светильников производится только при отключенном электропитании.
- Не реже одного раза в год, необходимо производить осмотр электрического соединения и целостности токопроводящих контактов.
- Запрещается производить техническое обслуживание светильников, находящихся под напряжением.
- Запрещается использование светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Светильники не предназначены для работы с диммирующими устройствами.

Сделано в КНР Гарантия 2 года

отметка о продаже «_____»_____20__ г. штамп продавца

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

-Транспортировка светильников допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение светильников от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги
-Упакованные светильники следует хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха -40 до +50С° и относительной влажности воздуха не более 95%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы светильников не менее 50000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.
- Гарантийный срок эксплуатации светильника: 2 года, со дня продажи.
- По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически не опасные отходы). в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года №511.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, В	220	220
Номинальная рабочая частота сети, Гц	50	50
Потребляемая мощность, Вт	10	6
Применяемые светодиоды	SANAN	SANAN
Светоотдача, Лм/Вт	90	90
Общий световой поток, Лм	900	540
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	0,96	0,96
Цветовая температура, К	6000-6500	6000-6500
Габаритные размеры, высота, диаметр, мм	65x190	50x155
Масса, кг	0,6	0,6
Температура эксплуатации, С°	от -40 до +50	от -40 до +50
Степень защиты, IP	IP67	IP67
Класс защиты от поражения эл. током	1	1
Рассеиватель пластик	кристалл	кристалл
Материал корпуса	пластик ударопрочный (белый)	

6 Ватт

С датчиком звука

Номинальное рабочее напряжение, В	220
Номинальная рабочая частота сети, Гц	50
Применяемые светодиоды	SANAN
Потребляемая мощность, Вт	10
Светоотдача, Лм/Вт	90
Общий световой поток, Лм	900
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	0,96
Количество светодиодов, шт	76 (на радиаторе)
Цветовая температура, К	6000-6500
Габаритные размеры, высота, диаметр, мм	65x190
Масса, кг	0,6
Температура эксплуатации, С°	от -40 до +50
Степень защиты, IP	IP67
Класс защиты от поражения эл. током	1
Рассеиватель пластик	кристалл
Материал корпуса	пластик ударопрочный (белый)
Порог срабатывания, Дб	54
Время удержания, мин	1

10 Ватт