

## Светодиодные прожекторы DEKO labs™ серии «SLIM»



### 10W

95-265  
50-60  
10  
SANAN  
**100**  
**1000**  
0.96  
22  
6000-6500  
114x87x30  
0,370  
от-40 до+50  
IP65  
1  
120

Номинальное рабочее напряжение, В  
Частота сети, Гц  
Потребляемая мощность, Вт  
Марка светодиодов  
**Светоотдача, Лм\Вт**  
**Общий световой поток, Лм**  
Коэффициент мощности драйвера, cos φ  
Количество светодиодов, шт  
Цветовая температура, К  
Габаритные размеры, мм  
Масса, кг  
Температура эксплуатации, С°  
Степень защиты, IP  
Класс защиты от поражения эл. током  
Угол освещенности, град

95-265  
50-60  
20  
SANAN  
**100**  
**2000**  
0.96  
45  
6000-6500  
181x140x30  
0,627  
от-40 до+50  
IP65  
1  
120

### 20W



### 30W



95-265  
50-60  
30  
SANAN  
**100**  
**3000**  
0.96  
77  
6000-6500  
224x184x42  
0,920  
от-40 до+50  
IP65  
1  
120

Номинальное рабочее напряжение, В  
Частота сети, Гц  
Потребляемая мощность, Вт  
Марка светодиодов  
**Светоотдача, Лм\Вт**  
**Общий световой поток, Лм**  
Коэффициент мощности драйвера, cos φ  
Количество светодиодов, шт  
Цветовая температура, К  
Габаритные размеры, мм  
Масса, кг  
Температура эксплуатации, С°  
Степень защиты, IP  
Класс защиты от поражения эл. током  
Угол освещенности, град

95-265  
50-60  
50  
SANAN  
**100**  
**5000**  
0.96  
132  
6000-6500  
283x233x55  
1,520  
от-40 до+50  
IP65  
1  
120

### 50W



### 100W



95-265  
50-60  
100  
SANAN  
**100**  
**10000**  
0.96  
286  
6000-6500  
290x332x65  
2,6  
от-40 до+50  
IP65  
1  
120

Номинальное рабочее напряжение, В  
Частота сети, Гц  
Потребляемая мощность, Вт  
Марка светодиодов  
**Светоотдача, Лм\Вт**  
**Общий световой поток, Лм**  
Коэффициент мощности драйвера, cos φ  
Количество светодиодов, шт  
Цветовая температура, К  
Габаритные размеры, мм  
Масса, кг  
Температура эксплуатации, С°  
Степень защиты, IP  
Класс защиты от поражения эл. током  
Угол освещенности, град

95-265  
50-60  
150  
SANAN  
**100**  
**15000**  
0.96  
429  
6000-6500  
333x312x95  
4,8  
от-40 до+50  
IP65  
1  
120

### 150W

