Лампы светодиодные для точечных светильников с цоколем G9
DEKO labs™

Паспорт, инструкция по эксплуатации.

-Лампы предназначены для установки в светильники с патроном G9.

-Лампы изготовлены в соответствии с ТР ТС 020\2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», и соответствует требованиям данных технических регламентов.

- Установка Ламп производится только при отключенном электропитании.

- Не реже одного раза в год, необходимо производить осмотр электрического соединения и целостности токопроводящих контактов.

- Запрещается производить техническое обслуживание ламп, находящихся под напряжением.

- Перед установкой лампы убедитесь в соответствии напряжения питания лампы и питающей цепи (220 Вольт).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка ламп допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение ламп от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги.

- Упакованные лампы следует хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха -40 до +50С и относительной влажности воздуха не более 95 % .

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ

- Срок службы ламп не менее 30000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

- Гарантийный срок эксплуатации лампы: 2 года, со дня продажи.

- По истечении срока службы лампу необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

Лампы с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически не опасные отходы). в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года №511.

рабочее напряжение, В	220	220	220	220
мощность, Вт	3	3	5	5
тип цоколя	G9	G9	G9	G9
эквивалент галоген., Вт	~35	~35	~50	~50
цветовая температура, К	3000-3500	6000-6500	3000-3500	6000-6500
свет	теплый	холодный	теплый	холодный
световой поток, лм	270	270	450	450
угол рассеивания, град	360	360	360	360
размер, мм	12x37	12x37	15x50	15x50
материал корпуса	силикон	силикон	силикон	силикон
класс энергопотребления	A	A	A	A
срок службы, ч	30000	30000	30000	30000

Сделано в КНР Гарантия 2 года

Отметка о продаже «_____»_____20__ г. штамп продавца

Лампы светодиодные для точечных светильников с цоколем G9
DEKO labs™

Паспорт, инструкция по эксплуатации.

-Лампы предназначены для установки в светильники с патроном G9.

-Лампы изготовлены в соответствии с ТР ТС 020\2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», и соответствует требованиям данных технических регламентов.

- Установка Ламп производится только при отключенном электропитании.

- Не реже одного раза в год, необходимо производить осмотр электрического соединения и целостности токопроводящих контактов.

- Запрещается производить техническое обслуживание ламп, находящихся под напряжением.

- Перед установкой лампы убедитесь в соответствии напряжения питания лампы и питающей цепи (220 Вольт).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка ламп допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение ламп от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги.

- Упакованные лампы следует хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха -40 до +50С и относительной влажности воздуха не более 95 % .

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ

- Срок службы ламп не менее 30000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

- Гарантийный срок эксплуатации лампы: 2 года, со дня продажи.

- По истечении срока службы лампу необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

Лампы с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически не опасные отходы). в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года №511.

рабочее напряжение, В	220	220	220	220
мощность, Вт	3	3	5	5
тип цоколя	G9	G9	G9	G9
эквивалент галоген., Вт	~35	~35	~50	~50
цветовая температура, К	3000-3500	6000-6500	3000-3500	6000-6500
свет	теплый	холодный	теплый	холодный
световой поток, лм	270	270	450	450
угол рассеивания, град	360	360	360	360
размер, мм	12x37	12x37	15x50	15x50
материал корпуса	силикон	силикон	силикон	силикон
класс энергопотребления	A	A	A	A
срок службы, ч	30000	30000	30000	30000

Сделано в КНР Гарантия 2 года

Отметка о продаже «_____»_____20__ г. штамп продавца

Лампы светодиодные для точечных светильников с цоколем G9
DEKO labs™

Паспорт, инструкция по эксплуатации.

-Лампы предназначены для установки в светильники с патроном G9.

-Лампы изготовлены в соответствии с ТР ТС 020\2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», и соответствует требованиям данных технических регламентов.

- Установка Ламп производится только при отключенном электропитании.

- Не реже одного раза в год, необходимо производить осмотр электрического соединения и целостности токопроводящих контактов.

- Запрещается производить техническое обслуживание ламп, находящихся под напряжением.

- Перед установкой лампы убедитесь в соответствии напряжения питания лампы и питающей цепи (220 Вольт).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка ламп допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение ламп от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги.

- Упакованные лампы следует хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха -40 до +50С и относительной влажности воздуха не более 95 % .

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ

- Срок службы ламп не менее 30000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

- Гарантийный срок эксплуатации лампы: 2 года, со дня продажи.

- По истечении срока службы лампу необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

Лампы с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически не опасные отходы). в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года №511.

рабочее напряжение, В	220	220	220	220
мощность, Вт	3	3	5	5
тип цоколя	G9	G9	G9	G9
эквивалент галоген., Вт	~35	~35	~50	~50
цветовая температура, К	3000-3500	6000-6500	3000-3500	6000-6500
свет	теплый	холодный	теплый	холодный
световой поток, лм	270	270	450	450
угол рассеивания, град	360	360	360	360
размер, мм	12x37	12x37	15x50	15x50
материал корпуса	силикон	силикон	силикон	силикон
класс энергопотребления	A	A	A	A
срок службы, ч	30000	30000	30000	30000

Сделано в КНР Гарантия 2 года

Отметка о продаже «_____»_____20__ г. штамп продавца