

ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильник светодиодный интерьерный ультратонкий встраиваемый предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 220 Вольт, 50Гц.
Область применения: основное освещение или декоративная подсветка внутри помещений.
Встраивается в подвесные потолки, ниши, в том числе натяжные потолки.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильники изготовлены в соответствии с ТР ТС 020\2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», и соответствует требованиям данных технических регламентов.
- Установка светильников производится только при отключенном электропитании.
- Не реже одного раза в год, необходимо производить осмотр электрического соединения и целостности токопроводящих контактов.
- Запрещается производить техническое обслуживание светильников, находящихся под напряжением.
- Запрещается использование светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- Светильники не предназначены для работы с диммирующими устройствами.

Рабочее напряжение, В	100-240
Угол рассеивания, град.	140
Степень защиты	IP40
Температура эксплуатации, С°	от 0 до +50
Материал корпуса	металл
Покрытие	полимер
Цвет	белый
Рассеиватель	матовый пластик
Цветовая температура, К	3000-3500 4000-4500 5500-6000

Мощность, Вт	6	12	18	20	25	30
Световой поток, лм	480	960	1440	1600	2000	2400
Габаритные размеры, мм	квадрат 85x85x12	квадрат 120x120x12	квадрат 146x146x12	квадрат 172x172x12	квадрат 225x225x12	квадрат 255x255x12
Монтажные размеры, мм	70x70	105x105	132x132	155x155	205x205	240x240
Габаритные размеры, мм	круг 85x12	круг 120x12	круг 145x12	круг 170x12	круг 225x12	круг 238x12
Монтажные размеры, мм	70	105	130	155	205	220

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы светильников не менее 50000 часов, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.
- Гарантийный срок эксплуатации светильника: 2 года, со дня продажи.
- По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов (практически не опасные отходы), в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года №511.



Комплект поставки:
-светильник светодиодный 1 шт,
-блок питания 1 шт,
-элементы крепления 2 шт



При обнаружении неисправности оборудования для исполнения гарантийных обязательств следует обратиться по месту приобретения товара.



Сделано в КНР
Гарантия 2 года

Произведено по заказу ООО ТПК «ДЕКО». Адрес завода изготовителя и соответствие ТР ТС смотрите в Сертификате соответствия. Сертификат соответствия спрашивайте у продавца.

отметка о продаже « ____ » _____ 20__ г.

штамп продавца