

IP65

уличное применение

**6000
6500K**

холодный белый свет

SMD
component

светодиоды SMD 2835

**60
MM**

крепление на стандартную мачту



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА, СЕРИЯ «КОБРА»

НОВИНКА!

	50 Вт	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Рабочее напряжение, В	90-260	90-260	90-260	90-260
Часота сети, Гц	50-60	50-60	50-60	50-60
Световой поток, лм	5000	10000	15000	20000
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Угол рассеивания, град	120	120	120	120
Марка светодиодов	SANAN	SANAN	SANAN	SANAN
Количество светодиодов, шт	143	286	429	572
Цветовая температура, К	6000-6500	6000-6500	6000-6500	6000-6500
Габаритный размер, мм	430x190x60	475x210x60	570x240x60	600x280x60
Корпус	металл	металл	металл	металл
Масса, кг	2,1	3,4	4,9	5,6
Температура эксплуатации, С	-40 +50	-40 +50	-40 +50	-40 +50
Диаметр крепления, мм	60	60	60	60
Гарантийный срок, лет	2	2	2	2