

Спецификация продукции



Светильник аварийный

Марка	Pelastus
Модель	PL EML 2.0
Размеры	333x110x77 мм

Описание продукта

Корпус из пластика, плафон из поликарбоната с рассеивателем. Поддерживает режим как постоянного, так и непостоянного горения. Плафон герметично установлен при помощи фиксирующих саморезов на прорезиненную основу. Максимальная защита от влаги и пыли.

Технические параметры

Номинальное рабочее напряжение	Ac/220В~240В
Номинальная рабочая частота	50~60Гц
Источник света	50 светодиодов
Мощность лампы	8,5 Вт
Время аварийной работы	180 минут
Батарея	3.6В 2.8Ач (Ni-Cd)
Степень защиты	IP 65
Время срабатывания аварийного режима	≤0.25сек



Установка и указания по эксплуатации

Маркировка подключения и описание индикаторов:

L- фаза, N- ноль,

Красный индикатор: горит – идет зарядка батареи, не горит — режим аварийной работы

Внимание!

- Отключите от сети светильник при вынимании аккумулятора или светодиодов, а так же при их замене.
- Соблюдайте полярность.
- Избегайте замыкания положительных и

отрицательных электродов батареи.

- Не оставляйте аппарат в течение двух месяцев без подзарядки, даже если он не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

Тип установки

Настенный, потолочный.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.